

特許技術が生み出した新革命！

強い 明るい 壊れにくい


ワイヤーレスで耐久性抜群



POINT 1

特許技術によりワイヤーレス化

旧製品及び他社製品はワイヤーで通電する仕組みですが特許技術により、ワイヤーレス基盤を使用製造する事でワイヤーによる不良がおこらない



POINT 2

強度を上げる特殊フィルム

手では切れない特殊なフィルムを基盤の下に敷く事で強度を高め、巻取り・設置、繰返し使える高強度



POINT 3

LED チップを増やし照度 UP


片面は 120 球 (/m)、両面は片側 60 球で 1 つの基盤に両側から LED チップを搭載、旧製品より約 15% 照度が上がりました



POINT 4

実用新案の防水コネクタ

使いやすさを追及した防水コネクタは仕分けをよりしやすく色違いでご用意、フックなど取付け穴もあり設置がとても便利



ワイヤーレス
R4N ジャック
ローブライト

片面 発光：785lm
120 球 LED / 8W(/m)
R4N-2835JHY-120

進化したジャックローブライト

ワイヤーレス
R4WN ジャック
ローブライト

両面発光：755lm
片面 60 球 x 2LED / 8W(/m)
R4WN-2835JHY-120

新 ジャックロープライト

R4N (片面) R4WN (両面)


NETIS 認定製品

仕様

SPECIFICATION

※仕様は変更になる場合があります。

アイテム	LED サイズ	電圧	チップ 間隔(mm)	チップ数 (m/pcs)	カラー	重さ (m/g)	全光束 (lm)	ワット (W/m)	最大接続長さ コンバーター	接続
ワイヤーレス片面 R4N-2835JHY-120L	2835	100V	8.5	120球	White (6000K)	100	785lm	8W/m	8A 最大50m 使用可能	各種 専用電源 コード
ワイヤーレス両面 R4WN-2835JHY-120L			17	120球 (片面60球)		115	755lm	8W/m		



オプション

OPTION



専用電源コード
RF-CA-8A



点滅電源コード
RF-TCA-8A



調光コントローラー
RF-DCRS-8A



ダウンライト (200V)
RF-DWT-400W



紛失防止エンドキャップ
RF-OGEC





強力磁石クリップ
RF-MMC



本体保護カバー
RF-OCB500

使用例

UTILIZATION



ROOFEARTH